

### CLEAR VISION® SPIEGELVERWARMINGSELEMENT

#### Attentie!

- Alvorens u het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement gaat installeren dient u eerst de installatievoorschriften goed te hebben bestudeerd.
- Raadpleeg een erkend elektricien indien u twijfelt bij de aansluiting van de elektriciteit.

#### Algemeen

- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement verhindert de vorming van condensatie van waterdamp op de voorzijde van de spiegel.
- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement is een verwarmende elektrische weerstand welke tegen de rugzijde van de spiegel wordt verlijmd en de temperatuur van het glas in enkele minuten kan doen stijgen.
- Een spiegel welke met het verwarmingselement is uitgerust kan rechtstreeks op elke beschikbare spanningsbron worden aangesloten.
- Dit product, dat comfortabel, onzichtbaar en zonder risico's is, garandeert een helder zicht in vochtige omstandigheden.

#### Toepassingen

- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement kan gebruikt worden op alle plaatsen waar condensvorming op de spiegel storend kan werken: woningen, utiliteitsbouw, hotels en de horeca-sector in het algemeen, ziekenhuizen, fitness- en sportcentra, etc.

#### Voordelen

- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement verhindert de vorming van condensatie van waterdamp op de voorzijde van de spiegel.
- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement maakt het mogelijk de condens in vochtige omstandigheden te laten verdwijnen. Het zicht is in alle omstandigheden helder.
- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement biedt een zichtbaar comfort tegen geringe kosten.
- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement is een veilig systeem.
- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement is aangepast aan het gebruik in vochtige ruimtes, ongevoelig voor waterspatten. Door de lage temperatuur is elk risico op brandwonden bij het gebruik uitgesloten.
- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement vermindert de schoonmaakfrequentie omdat de spiegel niet beslaat.

#### Het verlijmen van het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement op de achterzijde van de spiegel:

- De spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond leggen.
- De achterkant van de spiegel met een droge schone doek reinigen (afbeelding 1). Geen chemicaliën gebruiken en vetvrij houden.
- De positie van het spiegelverwarmingselement aftekenen met een stomp, zacht potlood.
- Verwijder de afdekfolie van het spiegelverwarmingselement (afbeelding 2). Raak de lijmlaag van het verwarmingselement niet aan!
- Plaats één kant van het spiegelverwarmingselement op de achterkant van de spiegel en hou de andere kant weg van de spiegel.
- Ga nu langzaam naar beneden en duw met gelijke druk aan. Zorg ervoor dat het verwarmingselement volledig vlak is. Verwijder alle luchtballen. Het aandrukken van het element moet krachtig en gelijkmatig gebeuren (afbeelding 3).
- Let op! Na het opplakken van het element is geen correctie meer mogelijk.
- Sluit het element aan op het lichtnet (afbeelding 4).
- Plaats de spiegel terug op zijn plaats en u kunt genieten van uw condensvrije spiegel.

#### Aandachtspunten

- Het *Clear Vision* spiegelverwarmingselement wordt meestal aangesloten op het lichtnet, zodat deze geactiveerd wordt wanneer men het licht aandoet. Indien gewenst kunt u ook een aparte schakelaar voorzien.
- Het verwarmingselement mag niet doorgeprikt, versneden, verknipt, gevouwen of na beschadiging gebruikt worden. Bij beschadiging van de voedingskabel, verwarmingselement of breuk van de spiegel mag het verwarmingselement nimmer meer gebruikt worden.
- Het verwarmingselement mag nooit onder water geplaatst worden.
- De elektrische installatie dient conform de geldende, nationale voorschriften uitgevoerd te worden.

#### De *Clear Vision* spiegelverwarmingselementen is in vijf uitvoeringen leverbaar:

- Art.nr. 68.0014 – afmeting hxb 274 x 274 mm – 12V/12,5W  
*Opmerking: aan te sluiten met transformator art. 68.0006*
- Art.nr. 68.0015 – afmeting hxb 274 x 274 mm – 230V/12,5W
- Art.nr. 68.0021 – afmeting hxb 274 x 574 mm – 230V/26W
- Art.nr. 68.0016 – afmeting hxb 524 x 524 mm – 230V 50W
- Art.nr. 68.0017 – afmeting hxb 1024 x 524 mm – 230V/100W
- Art.nr. 68.0018 – afmeting hxb 740 x 524 mm – 230V/72,5W

De *Clear Vision* spiegelverwarmingselementen voldoen aan de CE-richtlijnen en Europese Norm EN60335-1 / EN60335-2-96 (Klasse II IPX4).




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4