



### VOORDELEN

DIRECTE AANSLUITING VAN  
GASVERBRUIKSTOESTEL

GEEN PERIODIEKE VERVANGINGSPLICHT

FLEXIBILITEIT, KWALITEIT EN ZEKERHEID

FLEXIBEL EN TIJDSBESPAREND

LANGE LEVENSDUUR

BETROUWBARE CONSTRUCTIE

GASTEC QA KWALITEITSKEURMERK

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

PRIJSGUNSTIG

### BUIGZAME RUBBER GASAANSLUITSLANG

- De buigzame rubber gasaansluit slang biedt samen met de gasaansluitkranen een uitstekende oplossing voor het aansluiten van gasverbruikstoestellen. Een eenvoudig te monteren verbinding met flexibiliteit, kwaliteit en zekerheid.
- De buigzame rubber gasaansluit slang wordt vervaardigd uit hoogwaardig, synthetisch dubbellaags rubber met inlage conform NEN 3277 en messing koppelingen conform EN 12164.
- De buigzame rubber gas slang is voorzien van het Gastec QA kwaliteitskeurmerk en gecertificeerd volgens Keuringseis KE 34.

### TOEPASSING

- De buigzame rubber gasaansluit slang is geschikt voor toepassing in alle gasinstallaties met een werkdruk van maximaal 200 mbar bij een temperatuur van  $-5^{\circ}\text{C}$  tot  $60^{\circ}\text{C}$  conform de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078.
- De buigzame rubber gasaansluit slang is de oplossing voor de voorgeschreven flexibele aansluiting van (verplaatsbare) gasverbruikstoestellen zoals fornuizen  $\leq 14$  kW, losse ovens, kookplaten of komfours, inbouwovens en inbouwkomfours, wasmachines, wasdrogers of stralingstoestellen op gas, gaskachels en verplaatsbare toestellen in de open lucht.

### UITVOERINGEN

- De buigzame rubber gasaansluit slang is voorzien van de voorgeschreven M24 wartelmoeraansluitingen met geïntegreerde afdichtingsring en leverbaar in diverse lengtes.

### INSPECTIE

- De buigzame rubber gasaansluit slang kent geen periodieke vervangingsplicht. Controle dient conform de geldende voorschriften en werkbladen te geschieden.

### GASAANSLUITKOGELKRANEN

- De gasaansluitkranen zijn geschikt voor toepassing in (binnen)installaties met een werkdruk van maximaal 200 mbar bij een temperatuur van  $-5^{\circ}\text{C}$  tot  $70^{\circ}\text{C}$ . De inlaatzijde is voorzien van een conische buitendraad R 1/2" volgens ISO 7-1 en de uitlaatzijde een buitendraad M24 volgens ISO 724.
- De kranen zijn voorzien van een veilige "push and turn" bedieningshandgreep en leverbaar in een haakse en een rechte uitvoering.



# TECHNISCHE GEGEVENS

## BUIGZAME RUBBER GASAANSLUITSLANG / GASTEC QA

### MATERIALEN

- Binnenslang : NBR/SBR (NEN 3277)
- Buitenslang : NBR (NEN 3277)
- Tules : Messing (EN 12164)
- Pershulsen : RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4301)
- Wartelmoeren : Messing, vernikkeld (EN 12164)
- Pakkingring : NBR (EN 549)
- Huisdelen : Messing (EN12165 / EN 12164)
- Kogel : Messing, verchromd (EN 12164)
- Spindel : Messing (EN 12164)
- Handgreep : ABS (vlamdovend)
- Zittingen : NBR (EN 549)
- O-ringen : NBR (EN 549)
- Aansluitfittingen : Messing, vernikkeld (EN 12165 / EN 12164)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Toepassingsgebied : Aardgasinstallaties (NEN 1078 / EN 437)
- Montage : Conform NEN 1078
- Binnen/buitendiameter : Ø 9 mm / Ø 17 mm
- Toegestane buigradius : ≥ 45 mm
- Max. werkdruk : 200 mbar
- Min / max. bedrijfstemp. : -5°C / +60°C / +70°C (aansluitslangen / aansluitkranen)
- Spindelafdichting : 2 O-ringen
- Handgreep : Type "push and turn", toont positie kogel
- Schroefdraad : Conform ISO 7-1 / ISO 724
- Lekdichtheid : 100% getest op lektheid
- Gastec QA certificaat nr. : Q00/011

Model	Aansluiting	DN	Uitvoering	Art.Nr.
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	300 mm	70.7030
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	400 mm	70.7040
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	500 mm	70.7050
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	600 mm	70.7060
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	700 mm	70.7070
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	800 mm	70.7080
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	900 mm	70.7090
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	1000 mm	70.7100
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	1200 mm	70.7120
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	1500 mm	70.7150
Rubber gasaansluitlang	M24 wartel x M24 wartel	DN9	2000 mm	70.7200
Gasaansluitkogelkraan recht	1/2" bu.dr. x M24 bu.dr.	DN15	66 mm	28.0105
Gasaansluitkogelkraan haaks	1/2" bu.dr. x M24 bu.dr.	DN15	46 mm	28.0110
Gasaansluitstuk recht	3/8" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	21 mm	70.0005
Gasaansluitstuk recht	1/2" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	29 mm	70.0006
Gasaansluitstuk haaks	3/8" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	25 mm	70.0008
Gasaansluitstuk haaks	1/2" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	27 mm	70.0009
Gasaansluitkoppeling 2-dlg	M24 wartel x 15 mm cap	DN13	19 mm	70.0010
Gasaansluitkoppeling 2-dlg	M24 wartel x 15 mm knel	DN13	32 mm	70.0011

### GASAANSLUITFITTINGEN



art. 70.0005



art. 70.0006



art. 70.0008



art. 70.0009



art. 70.0010



art. 70.0011