



Productcertificaat K23224/04

Uitgegeven 2021-09-01

Vervangt K23224/03

Pagina 1 van 3

Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Raminex International B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K644 "Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep" d.d. 12-05-2017.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Raminex International BV
Landzicht 34
3454 PE Utrecht
Tel. +31 30 241 12 24
Fax +31 30 241 11 21
www.raminex.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

artikelnummer: omschrijving:

11001	tapkraan G ½ " met beluchter en keerklep, zwarte bedieningsknop
11002	tapkraan G ½ " met beluchter en keerklep, verchroomde bedieningsknop
11003	tapkraan G ½ " met beluchter, zwarte bedieningsknop
11004	tapkraan G ½ " met beluchter, verchroomde bedieningsknop
11005	tapkraan G ½ " met beluchter, keerklep en slangwartel, krukbediening
11006	als 11005 zonder slangwartel
11007	tapkraan G ½ " met beluchter, keerklep en slangwartel, sleutelbediening
11008	als 11007 zonder slangwartel
11009	als 11005 zonder keerklep
11010	als 11005 zonder keerklep en slangwartel
11011	als 11007 zonder keerklep
11012	als 11007 zonder keerklep en slangwartel
11013	tapkraan G ¾ " met beluchter, keerklep en slangwartel, krukbediening
11014	als 11013 zonder slangwartel
11015	tapkraan G ¾ " met beluchter, keerklep en slangwartel, sleutelbediening
11016	als 11015 zonder slangwartel
11017	als 11013 zonder keerklep
11018	als 11013 zonder keerklep en slangwartel
11019	als 11015 zonder keerklep
11020	als 11015 zonder keerklep en slangwartel

Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"  en/of "KK".

Plaats van het merk:

- "KIWA" op het kraanhuis;
- KK op het bovendeel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het kraanhuis en het bovendeel;
- DA op het kraanhuis;
- EB op het kraanhuis voor kranen die zijn uitgevoerd met een keerklep.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Tapkranen gecombineerd met een beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep, zijn bedoeld om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C. De aanbevolen grenzen zijn een werkdruk van 500 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C. De beluchter en keerklep zijn bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van verontreiniging van de drinkwaterinstallatie.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Raminex International B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.